

防火（飛び火）認定の概要



田島ルーフィング株式会社
〒101-8579
東京都千代田区外神田4-14-1
TEL (03) 6837-8888

認定番号 DR-1865 (1)

認定を取得した構造方法等の名称

ウレタン樹脂系防水材料・アスファルトルーフィング・木質系ボード重表張/木製下地屋根

認定仕様の構成	
下地	<p>防水下地材：材料①～⑧・厚さ 9mm 以上</p> <p>野地板 ：材料①～⑧・厚さ 12mm 以上</p> <ul style="list-style-type: none"> ①普通合板 (JAS) ②構造用合板 (JAS) ③素地パーティクルボード (JIS A 5908) ④構造用パネル (JAS) ⑤中密度繊維板 (0.7g/cm³ 以上) (JIS A 5905) ⑥集成材 ⑦単層積層材 ⑧直交集成材 <p>支持部材 (たるき)：設置間隔 1820 mm以下</p> <ul style="list-style-type: none"> ①～④30×30mm以上 ⑤53×235mm 以上・実断面積 52cm² 以上 ①一般製材 ②単層積層材 ③集成材 ④木質接着成形軸材料 (LSL) ⑤木質複合軸材料 (I 型) <p>1) 一般製材 2) 単層積層材 3) 集成材 4) LSL 5) 構造用パネル</p>
勾配	0° 以上 3° 以下
断熱材	<ul style="list-style-type: none"> ①発砲プラスチック保温材 (JIS A 9511)：ポリスチレンフォーム保温板 ②建築用断熱材 (JIS A 9521)：ポリスチレンフォーム断熱材 <p>厚さ： 6 (±4) ～150 (±15) mm 密度： 25 (±4) ～ 35 (±4) mm</p>
適用仕様	パティオール
<p>構造説明図</p>	